

# Sistema COMBAT

STOP  
alla muffa in  
3 MOSSE

PER INTERNI ED ESTERNI



made in italy

san marco

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

# Sistema COMBAT

## COMBATTERE LA MUFFA con il SISTEMA COMBAT

La presenza di muffa non è solo un problema estetico della casa ma rappresenta un rischio per la salute: può provocare fastidiose irritazioni, soprattutto ai soggetti deboli quali i bambini, allergici, asmatici o anziani.

**Eliminare la muffa significa mantenere sana la casa e migliorare la qualità della vita.**

Tenere lontana la muffa è possibile: è buona norma areare frequentemente i locali per assicurare un adeguato ricambio d'aria e abbassare l'umidità, specialmente in bagni e cucine ed evitare di asciugare la biancheria all'interno.



**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

**STOP**  
alla muffa in  
**3 MOSSE**

**ANTIMUFFA**  
**TERMOISOLANTE**

**ELIMINARE LA MUFFA**



**fase**

**1**



**PREVENIRE LA  
RICOMPARSA DELLA MUFFA**



**fase**

**2**



**TINTEGGIARE E PROTEGGERE  
DALLA RIFORMAZIONE  
DELLA MUFFA**



**fase**

**3**

fase

1



## **RIMUOVERE LA MUFFA CON COMBAT 222 DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE**

Applicare il prodotto direttamente sul supporto, lasciare agire per circa 30 minuti, quindi lavare abbondantemente le superfici con acqua.

Ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici.

Combat 222 può essere utilizzato anche su piccole superfici infestate dalla muffa per il ripristino del loro aspetto originale, senza che sia necessario riverniciare.

## **COMBAT 222**

- Utilizzabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.
- Disponibile in confezioni per l'applicazione spray o in versione applicabile a pennello.
- Il prodotto è pronto all'uso. Si applica direttamente sul supporto, lasciandolo agire per circa 30 minuti.

**Successivamente lavare abbondantemente le superfici con acqua.**

- Resa indicativa: 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato.

# COMBAT stop alla muffa i

fase

2



## PREVENIRE E BLOCCARE LA RICOMPARSA DELLA MUFFA CON COMBAT 333 - IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PARETI

Attendere 2-3 ore dalla fase 1. Applicare a pennello COMBAT 333. Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco.

## COMBAT 333

penetra nel supporto ed evita che le spore proliferino al suo interno.

- Utilizzabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.
- Resa indicativa: 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato.

# in 3 mosse

fase

3



## TINTEGGIARE E PRESERVARE DALLA FORMAZIONE DELLA MUFFA

Dopo almeno 24 ore dalla fase 2 procedere con la pitturazione, occorre utilizzare una finitura che contrasti la formazione delle muffe grazie alla presenza di appositi additivi.

A seconda delle diverse esigenze, è possibile scegliere tra le idropitture specifiche antimuffa della linea COMBAT:

**SUPERCONFORT:** idropittura anticondensa termoisolante traspirante antimuffa per interni

**COMBATPLUS:** idropittura acrilica superlavabile igienizzante antimuffa

**COMBAT 999 EW:** idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

**COMBAT 777:** idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni

Oppure utilizzare qualsiasi idropittura tradizionale per interni e additarla con COMBAT 444. Additivo igienizzante antimuffa in grado di proteggere le pareti da attacchi fungini.

# PER ESTERNI

## SOLUZIONI ANTIMUFFA PER ESTERNI LINEA COMBAT

Oltre ai vari rivestimenti e pitture da esterni già dotate di potere antimuffa, qualsiasi pittura o rivestimento acquista potere antimuffa e antialga se viene additivato con **COMBAT 111**

È un additivo igienizzante antimuffa antialga per pitture murali all'esterno, formulato per essere aggiunto ai prodotti tradizionalmente impiegati per la pitturazione di supporti murali esterni. Conferisce un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservandola dalla formazione di muffe ed alghe.



## novità 2015 **COMBAT HP**

Additivo igienizzante High Performance - specifico per rivestimenti e pitture murali antimuffa antialga all'esterno

COMBAT HP è un additivo formulato per potenziare le performance di protezione da muffe e alghe, specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/antialga. Particolarmente indicato per cantieri in zone climatiche critiche, molto umide e piovose, in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto.

Non utilizzare su finiture MARCOTHERM-SYL in quanto già potenziate.

# Per la pitturazione di ambienti domestici con problemi di muffa di media entità.



## COMBAT 777

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di conservare per lungo tempo l'aspetto originale del supporto grazie alla sua azione igienizzante. Il prodotto è altamente traspirante e dotato di buon potere coprente.

- Efficacia antimuffa UNI 9805: 0 = nessuno sviluppo
- Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più strati.
- Resa indicativa: 7-8 m<sup>2</sup>/l per strato.



**Per la verniciatura di ambienti domestici con problemi di muffa ed *elevata umidità* (bagni, cucine e locali umidi).**

PRIMA



DOPO



## **COMBAT 999 EW**

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

È un'idropittura traspirante particolarmente idonea per locali interni soggetti ad elevato tasso di umidità nell'aria e predisposti alla formazione delle muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, dall'aspetto opaco e uniforme.

- Efficacia antimuffa UNI 9805: 0 = nessuno sviluppo.
- Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.
- Resa indicativa: 9-12 m<sup>2</sup>/l.

# Per la pittura di ambienti domestici con problemi di muffa di media entità.



## COMBATPLUS

Idropittura acrilica superlavabile igienizzante antimuffa

Il prodotto ha un aspetto opaco ed è caratterizzato da un'elevata copertura ed un ottimo potere riempitivo. Risulta inoltre facile da applicare e dotato di buona distensione.

- Resistenza al lavaggio UNI 10560: 5.000 cicli, resistente.
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: 5-10, opaco.
- Resistenza alla muffa UNI 9805:  
0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più strati.
- Resa indicativa: 9-12 m<sup>2</sup>/l per strato.

**Per il risanamento delle pareti soggette a muffa provocata da forte condensa superficiale, ponti termici e scarso isolamento (angoli di bagni, cucine, cantine, zone dietro gli armadi, ecc...)**



## **SUPERCONFORT**

Idropittura anticondensa termoisolante traspirante antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica;

la presenza di microsfere cave in vetro 3M migliora l'isolamento termico delle pareti, evitando la formazione di condensa dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro.

- Resistenza alla muffa UNI 9805:  
0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più strati. Maggiore è lo spessore, migliore risulta l'isolamento termico.
- Per non perdere l'effetto anticondensa, non sovra verniciare con prodotti tradizionali.
- Resa indicativa: 6 m<sup>2</sup>/l per strato.

# san marco



**SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA**

Colorificio San Marco SpA  
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy  
Tel +39 041 4569322  
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

-  [facebook.com/sanmarcospa](https://facebook.com/sanmarcospa)
-  [twitter.com/sanmarcospa](https://twitter.com/sanmarcospa)
-  [pinterest.com/sanmarcospa](https://pinterest.com/sanmarcospa)
-  [youtube.com/marketingsanmarco](https://youtube.com/marketingsanmarco)

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI  
*GET MORE INFO*



[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)  
[info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)  
[export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)