

GRAFFITI REMOVER

DETERGENTE RIMUOVI GRAFFITI

SERIE 778

DESCRIZIONE

GRAFFITI REMOVER è un prodotto in gel formulato per rimuovere gli imbrattamenti di smalto e vernice da superfici lapidee naturali e artificiali, conglomerati cementizi, laterizi. La sua applicazione risulta facile e veloce. Il prodotto non può essere applicato su superfici decorate con prodotti vernicianti in quanto ne danneggia l'aspetto estetico.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
Supporti lapidei naturali e artificiali, conglomerati cementizi e laterizi non verniciati.
Attenzione alle superfici in materiale plastico: il detergente potrebbe danneggiarle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l a 20 °C
- Aspetto: gel.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Diluizione: pronto all'uso.
- Nr strati: si applicano 1 o più strati fino a completa eliminazione dei prodotti vernicianti applicati.
- Applicare a pennello uno strato abbondante di prodotto sulle scritte e lasciarlo agire 20-40 minuti, successivamente procedere all'asportazione con mezzo adeguato (spazzola, raschietto) e lavare con abbondante acqua calda.
- L'asportazione dei graffiti dipende molto dalla porosità del supporto; su supporti lisci come marmi e graniti la pulizia avviene facilmente mentre su supporti ad elevata porosità può risultare difficoltosa, pertanto potrebbe essere necessario ripetere più volte l'applicazione di GRAFFITI REMOVER fino ad ottenere la pulizia totale.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 4-5 mq/l su superfici lisce. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006).

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Detergente rimuovi graffito
Applicazione su superfici imbrattate da graffiti di detergente GRAFFITI REMOVER cod. 7780001 in più strati fino a completa asportazione dei graffiti.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.