

unimarc

SMALTO MURALE

PER GRANDI SUPERFICI

Finitura idrodiluibile inodore
basso V.O.C.



made 
in italy

san 
marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Nasce dalla ricerca dei nostri Laboratori

UNIMARC SMALTO MURALE

NUOVA FORMULA

Indicato per tutte le superfici murali interne:

- AMBIENTI PUBBLICI quali Banche, Centri Commerciali, Negozi
- COMUNITÀ che richiedono un elevato standard igienico-sanitario attraverso frequenti pulizie come **ospedali, scuole, asili, case di cura, laboratori medici**
- LOCALI NEL **SETTORE ALIMENTARE, INDUSTRIALE** quali alberghi, ristoranti, panifici ecc.. – **conforme al sistema HACCP**
- Ambienti abitativi in genere per finiture di qualità

ESTETICA DI PREGIO:

Disponibile in tre tipologie di finitura LUCIDO, SEMILUCIDO, OPACO per superfici curate e protette ad alto livello estetico.

Ideale per rinnovare e personalizzare uno spazio migliorando comfort, benessere, ed espressività.

Ampia gamma di tinte a tintometro: per realizzare ambienti dai colori luminosi e puliti, ed eventualmente i migliori abbinamenti di colore.

Inodore, sia in applicazione che in seguito, basso VOC e priva di Formaldeide, applicabile anche in ambienti poco aerati.

**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

NUOVA FORMULA

unimarc **SMALTO MURALE**

Smalto murale specifico per grandi superfici interne ed esterne quali **ospedali, scuole, asili, laboratori medici** e ogni ambiente ad elevato standard igienico-sanitario attraverso frequenti pulizie. A base di resine acriliche è indicato per **locali nel settore alimentare**, industriale e per alberghi, ristoranti, panifici.

Disponibile nelle versioni:

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

Disponibile nelle pezzature:

10 - 2,5 - 1 L

NUOVA FORMULA

VANTAGGI

50% più rapido in essiccazione	lavori svolti in metà tempo
20% più bianco	estetica ed uniformità potenziata
Esente da Formaldeide	nel rispetto dei soggetti sensibili/allergici
Basso VOC	a tutela della salute e dell'ambiente
Conforme al sistema HACCP	idoneo per ambienti soggetti a lavorazioni alimentari





unimarc SMALTO MURALE



DATI TECNICI:

- Applicazione: 2 strati
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed Airless
- Resa: 9-10 m²/l per strato
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto 30 min, sovraverniciabile dopo 2 ore
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300:

- Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1
- Brillantezza EN ISO 2813: opaco/semilucido/lucido
- Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7mq/l

CERTIFICAZIONI:

- Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004
- Determinazione VOC-FORMALDEIDE

✓ scheda ambientale



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**ESENTE DA
FORMALDEIDE**



**CONFORME
AL SISTEMA
HACCP**



**50% PIÙ
RAPIDO IN
ESSICAZIONE**



**ANCORA PIÙ
BIANCO**



san marco



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*
 facebook.com/sanmarcospa
 twitter.com/sanmarcospa
 pinterest.com/sanmarcospa
 youtube.com/marketingsanmarco

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
GET MORE INFO



www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it